Dein Dokumentations-System — erweitert mit DekiScript, KI und Liebe zum Detail.

Guten Morgen, Anonymous! — 05.11.2026 | 11:41 Uhr

? 1. Was ist DekiScript?

DekiScript ist die eingebaute Scriptsprache von MindTouch Core. Sie macht aus statischen Wiki-Seiten **lebendige, dynamische Dokumente**. Alles was du zwischen `<pre class="script">` Tags schreibst, wird serverseitig ausgeführt.

> **? Gut zu wissen:** DekiScript läuft auf dem Server, nicht im Browser. Der Besucher sieht nur das Ergebnis — nie den Code.

1.1 Dein erstes DekiScript

So sieht ein einfaches DekiScript aus:

```
// Begruessung mit dem aktuellen Benutzernamen
var name = user.name ?? 'Gast';
'Hallo, ' .. name .. '! Willkommen.';
```

Ergebnis (live):

? LIVE

```
Hallo, Anonymous! Willkommen.
```

1.2 Datum und Uhrzeit

```
// Aktuelles Datum formatiert
var jetzt = date.now;
'Heute: ' .. date.format(jetzt, 'dddd, dd. MMMM yyyy');
```

? LIVE

```
Heute: Donnerstag, 05. November 2026
```

? 2. Seiten-Informationen abfragen

Jede Seite in MindTouch kennt sich selbst. DekiScript gibt dir Zugriff auf alle Metadaten:

2.1 Seitentitel und Pfad

```
page.title // Titel dieser Seite
page.path // Pfad im Wiki
page.id // Eindeutige Page-ID
```

? LIVE

Titel: Diskussionsseite
Pfad: Willkommen/Diskussionsseite
Page-ID: 707

2.2 Seiten-Statistiken

```
page.revisions // Anzahl Revisionen
page.date // Letzte Aenderung
page.author // Letzter Autor
```

? LIVE

Letzte Aenderung: 06.05.2026 14:44
Autor: Anonymous

> **? Tipp:** Nutze `page.id` für API-Aufrufe und Automatisierung. Die ID ändert sich nie, auch wenn die Seite verschoben wird!

? 3. Bedingte Logik

DekiScript kann Entscheidungen treffen. Zeige Inhalte abhängig von Tageszeit, Benutzer oder anderen Bedingungen:

3.1 Tageszeit-abhängige Begrüssung

```
var h = date.hours(date.now);
if (h < 6) { 'Nachtschicht? Respekt!' }
```

```
else if (h < 12) { 'Guten Morgen! Kaffee?' }
else if (h < 17) { 'Guten Tag! Produktiv unterwegs?' }
else { 'Feierabend bald -- noch kurz Doku?' }
```

? LIVE

```
? Guten Morgen! Kaffee?
```

3.2 Benutzer-Erkennung

```
var u = user.name;
if (u == 'Minocula') { 'Admin erkannt!' }
else if (u != nil) { 'Hallo ' .. u }
else { 'Gast-Zugang' }
```

? LIVE

```
? Hallo Anonymous!
```

? 4. Listen und Schleifen

MindTouch kann dynamisch Listen und Tabellen erzeugen:

4.1 Unterseiten auflisten

```
var subs = page.subpages;
if (#subs > 0) {
  foreach (var s in subs) {
    '> ' .. s.title .. web.html('<br/>');
  }
} else { 'Keine Unterseiten vorhanden.' }
```

? LIVE

```
(Keine Unterseiten -- erstelle welche um sie hier zu sehen!)
```

4.2 Eigene Listen erzeugen

```
var tools = [ 'MindTouch Core', 'DekiScript', 'Helikon AI', 'ElevenLabs TTS' ];
foreach (var t in tools) {
  '? ' .. t .. web.html('<br/>');
}
```

? LIVE

```
? MindTouch Core<br />? DekiScript<br />? Helikon AI<br />? ElevenLabs TTS<br
/>
```

? 5. Tags und Navigation

Tags sind kraftvolle Werkzeuge für Organisation und Suche:

5.1 Tags dieser Seite

```
var tags = page.tags;
if (#tags > 0) {
  foreach (var t in tags) { '[' .. t .. '] '; }
} else { 'Noch keine Tags gesetzt.' }
```

? LIVE

```
[] [] []
```

> **? Tipp:** Setze Tags wie `demo`, `test`, `helikon` auf diese Seite. Sie erscheinen dann sofort oben!

? 6. Was MindTouch + Helikon kann

Diese Plattform ist mehr als ein Wiki. Hier ein Überblick was möglich ist:

?

Helikon AI Chat

Frag den Buddy! Dual-LLM mit lokaler KI und Claude.

♫

Voice Suite

Text-zu-Sprache, Sprache-zu-Text, Anruf-Modus mit ElevenLabs.

?

Wiki-Suche

Intelligente Suche über alle Seiten via MindTouch API.

?

Dynamische Inhalte

DekiScript macht jede Seite lebendig und kontextabhängig.

?

Mobile Ready

Responsive Design, Touch-Drag, Shake-to-Surprise.

?

Dynamic TOC

Automatisches Inhaltsverzeichnis das mitscrollt.

? 7. Die MindTouch API

MindTouch bietet eine mächtige REST API. Hier ein paar Beispiele was damit möglich ist:

7.1 Seiten-Info per API

```
// Bash: Seiten-Info abrufen
curl -s "localhost/@api/deki/pages/{PAGE_ID}/info"

// Seiteninhalt holen
curl -s "localhost/@api/deki/pages/{PAGE_ID}/contents"

// Properties auslesen
curl -s "localhost/@api/deki/pages/{PAGE_ID}/properties"
```

7.2 Seiten-Info via DekiScript

```
// API-Basispfad dynamisch
var apiBase = '/@api/deki';
var infoUrl = apiBase .. '/pages/' .. page.id .. '/info';
'API Endpunkt: ' .. infoUrl;
```

? LIVE

? API Endpunkt: /@api/deki/pages/707/info

> **? Achtung:** API-Zugriffe die Daten verändern (PUT, POST, DELETE) brauchen Authentifizierung! Lesende Zugriffe (GET) sind je nach Konfiguration offen.

? 8. System-Status

DekiScript kann auch Systeminformationen anzeigen:

? LIVE

? Site: TAET live!
? User: Anonymous
? Seite: Diskussionsseite (ID 707)
? Datum: 05.11.2026 11:41:21
? Pfad: Willkommen/Diskussionsseite

? Auf alten Pfannen lernt man kochen.

Diese Plattform läuft auf MindTouch Core 2013 — einer Software die älter ist als mancher Praktikant.
Und doch: Mit DekiScript, KI-Integration und etwas Kreativität entsteht etwas, das kein modernes Wiki von der Stange bieten kann.

Generiert am 05.11.2026 um 11:41 Uhr
von MindTouch Core fuer Anonymous.

?
Made in Switzerland -- docs.trialanderror.tech