

? 1. Was ist DekiScript?

DekiScript ist die eingebaute Scriptsprache von MindTouch Core. Sie macht aus statischen Wiki-Seiten **lebendige, dynamische Dokumente**. Alles was du zwischen `<pre class="script">` Tags schreibst, wird serverseitig ausgeführt.

? Gut zu wissen: DekiScript läuft auf dem Server, nicht im Browser. Der Besucher sieht nur das Ergebnis — nie den Code.

1.1 Dein erstes DekiScript

So sieht ein einfaches DekiScript aus:

```
// Begrueßung mit dem aktuellen Benutzernamen
var name = user.name ?? 'Gast';
'Hallo, ' .. name .. '! Willkommen.';
```

Ergebnis (live):

? LIVE

Hallo, Anonymous! Willkommen.

1.2 Datum und Uhrzeit

```
// Aktuelles Datum formatiert
var jetzt = date.now;
'Heute: ' .. date.format(jetzt, 'dddd, dd. MMMM yyyy');
```

? LIVE

Heute: Dienstag, 11. August 2026

? 2. Seiten-Informationen abfragen

Jede Seite in MindTouch kennt sich selbst. DekiScript gibt dir Zugriff auf alle Metadaten:

2.1 Seitentitel und Pfad

```
page.title // Titel dieser Seite
page.path // Pfad im Wiki
page.id // Eindeutige Page-ID
```

? LIVE

```
Titel: Diskussionsseite<br />Pfad: Willkommen/Diskussionsseite<br />Page-ID:
707
```

2.2 Seiten-Statistiken

```
page.revisions // Anzahl Revisionen
page.date // Letzte Aenderung
page.author // Letzter Autor
```

? LIVE

```
Letzte Aenderung: 06.05.2026 14:44<br />Autor: Anonymous
```

? Tipp: Nutze `page.id` für API-Aufrufe und Automatisierung. Die ID ändert sich nie, auch wenn die Seite verschoben wird!

? 3. Bedingte Logik

DekiScript kann Entscheidungen treffen. Zeige Inhalte abhängig von Tageszeit, Benutzer oder anderen Bedingungen:

3.1 Tageszeit-abhängige Begrüßung

```
var h = date.hours(date.now);
if (h < 6) { 'Nachtschicht? Respekt!' }
```

```

else if (h < 12) { 'Guten Morgen! Kaffee?' }
else if (h < 17) { 'Guten Tag! Produktiv unterwegs?' }
else { 'Feierabend bald -- noch kurz Doku?' }

```

? LIVE

? Guten Morgen! Kaffee?

3.2 Benutzer-Erkennung

```

var u = user.name;
if (u == 'Minocula') { 'Admin erkannt!' }
else if (u != nil) { 'Hallo ' .. u }
else { 'Gast-Zugang' }

```

? LIVE

? Hallo Anonymous!

? 4. Listen und Schleifen

MindTouch kann dynamisch Listen und Tabellen erzeugen:

4.1 Unterseiten auflisten

```

var subs = page.subpages;
if (#subs > 0) {
  foreach (var s in subs) {
    '> ' .. s.title .. web.html('<br/>');
  }
} else { 'Keine Unterseiten vorhanden.' }

```

? LIVE

(Keine Unterseiten -- erstelle welche um sie hier zu sehen!)

4.2 Eigene Listen erzeugen

```
var tools = [ 'MindTouch Core', 'DekiScript', 'Helikon AI', 'ElevenLabs TTS' ];
foreach (var t in tools) {
    '? ' .. t .. web.html('<br/>');
}
```

? LIVE

```
? MindTouch Core<br />? DekiScript<br />? Helikon AI<br />? ElevenLabs TTS<br />
```

? 5. Tags und Navigation

Tags sind kraftvolle Werkzeuge für Organisation und Suche:

5.1 Tags dieser Seite

```
var tags = page.tags;
if (#tags > 0) {
    foreach (var t in tags) { '[' .. t .. ' ' ]; }
} else { 'Noch keine Tags gesetzt.' }
```

? LIVE

```
[] [] []
```

? **Tipp:** Setze Tags wie demo, test, helikon auf diese Seite. Sie erscheinen dann sofort oben!

? 6. Was MindTouch + Helikon kann

Diese Plattform ist mehr als ein Wiki. Hier ein Überblick was möglich ist:

**Helikon AI Chat**

Frag den Buddy! Dual-LLM mit lokaler KI und Claude.

**Voice Suite**

Text-zu-Sprache, Sprache-zu-Text, Anruf-Modus mit ElevenLabs.

**Wiki-Suche**

Intelligente Suche über alle Seiten via MindTouch API.

**Dynamische Inhalte**

DekiScript macht jede Seite lebendig und kontextabhängig.

**Mobile Ready**

Responsive Design, Touch-Drag, Shake-to-Surprise.

**Dynamic TOC**

Automatisches Inhaltsverzeichnis das mitscrollt.

? 7. Die MindTouch API

MindTouch bietet eine mächtige REST API. Hier ein paar Beispiele was damit möglich ist:

7.1 Seiten-Info per API

```
// Bash: Seiten-Info abrufen
curl -s "localhost/@api/deki/pages/{PAGE_ID}/info"

// Seiteninhalt holen
curl -s "localhost/@api/deki/pages/{PAGE_ID}/contents"

// Properties auslesen
curl -s "localhost/@api/deki/pages/{PAGE_ID}/properties"
```

7.2 Seiten-Info via DekiScript

```
// API-Basispfad dynamisch
var apiBase = '/@api/deki';
var infoUrl = apiBase .. '/pages/' .. page.id .. '/info';
'API Endpunkt: ' .. infoUrl;
```

? LIVE

```
? API Endpunkt: /@api/deki/pages/707/info
```

? Achtung: API-Zugriffe die Daten verändern (PUT, POST, DELETE) brauchen Authentifizierung! Lesende Zugriffe (GET) sind je nach Konfiguration offen.

? 8. System-Status

DekiScript kann auch Systeminformationen anzeigen:

? LIVE

```
? Site: TAET live!<br />? User: Anonymous<br />? Seite: Diskussionsseite (ID
707)<br />? Datum: 11.08.2026 11:41:58<br />? Pfad: Willkommen/Diskussionsseite
```

? Auf alten Pfannen lernt man kochen.



Diese Plattform läuft auf MindTouch Core 2013 — einer Software die älter ist als mancher Praktikant.

Und doch: Mit DekiScript, KI-Integration und etwas Kreativität entsteht etwas, das kein modernes Wiki von der Stange bieten kann.

Generiert am 11.08.2026 um 11:41 Uhr
von MindTouch Core fuer Anonymous.
Made in Switzerland -- docs.trialanderror.tech